

DALI PS2

Sistemas de gestión de la iluminación de Tridonic o similares con las características siguientes:

1. Para la alimentación con 240 mA de equipos y módulos de control DALI sin alimentación propia
2. Para montaje en armario de conexiones
3. 5 años de qarantía (ver condiciones en <https://www.tridonic.com/condiciones-qarantia-fabricante>)
4. Tensión de alimentación nominal: 220 – 240 V
5. Frecuencia de red: 50 / 60 Hz
6. Típ. corriente nominal (a 230 V, 50 Hz, plena carga): 57 mA
7. Potencia: 4,7 W
8. Tensión de salida: 13,5 V ± 5 %
9. Máx. corriente de salida DALI: 240 mA
10. Temperatura de funcionamiento: 0 ... +50 °C
11. Temperatura máx. de envolverte tc: 80 °C
12. Temperatura de almacén ts: 0 ... +70 °C
13. Tipo de protección: IP20
14. Dimensiones L x An x Al: 89,5 x 36 x 56,8 mm
15. Garantía (ver condiciones en www.tridonic.com): 5 Año(s)
16. Marcas de prueba: 110, EAC, RCM, CE, ENEC, RoHs
17. Normas: EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-2-11, EN 62386-101