

Driver LC 50W 100–400mA 140V o4a NFC h16 PRE3

Drivers LED de Tridonic o similares con las características siguientes:

1. NOVEDAD: lumDATA (DALI-2 partes 251, 252 y 253)
2. LED driver con corriente constante regulable, para el montaje en luminaria
3. Rango de regulación de 1 a 100 %
4. Para luminarias de la clase de protección I y la clase de protección II
5. Corriente de salida regulable entre 100 – 400 mA
6. Potencia de salida máx. 50 W
7. Hasta el 90 % de eficiencia
8. Consumo de energía en modo de espera < 0,16 W
9. Vida útil nominal de hasta 100.000 h
10. 5 años de garantía (ver condiciones en <https://www.tridonic.com/condiciones-garantia-fabricante>)
11. Carcasa de metal de bajo perfil con carcasa blanca
12. Solo 16 mm de altura de la carcasa
13. Grado de protección IP20
14. Comunicación de campo cercano (NFC)
15. One4all (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)
16. Ready2mains (configurar y regular a través de la red)
17. Bornes: enchufables 0°
18. Corriente de salida ajustable en intervalos de 1-mA (NFC, DALI, ready2mains) o con resistencia (I-SELECT 2)
19. Cumple las partes DALI-2: 251 (datos de luminarias), 252 (informe sobre energía) y 253 (diagnóstico y mantenimiento)
20. Constant Light Output Funktion (CLO)
21. Atenuación al encendido en AC
22. Apagado del driver por medio de fade2zero
23. Funciones de protección (sobretemperatura, cortocircuito, sobrecarga, circuito abierto, rango de tensión de entrada, sobrecorriente momentánea reducida)
24. Apto para sistemas de iluminación de seguridad conforme a la norma EN 50172
25. Configuración flexible mediante companionSUITE
26. Gama de operaciones de aplicación para máxima compatibilidad
27. Elevado ahorro de energía por bajas pérdidas en stand-by y elevada eficacia
28. Duración hasta 100.000 h y 5 años de garantía (ver condiciones en <https://www.tridonic.com/condiciones-garantia-fabricante>)
29. Para la iluminación lineal y de superficies en aplicaciones de oficina
30. Tensión de alimentación nominal: 220 – 240 V
31. Rango de tensión alterna: 198 – 264 V
32. Rango de tensión continua: 176 – 280 V
33. Frecuencia de red: 0 / 50 / 60 Hz
34. Protección contra sobretensiones: 320 V AC, 48 h
35. Típ. corriente nominal (a 230 V, 50 Hz, plena carga): 250 mA
36. Corriente típ. (220 V, 0 Hz, plena carga, nivel de regulación 15 %): 47 mA
37. Corriente de fuga (PE): < 300 µA
38. Potencia de entrada máx.: 56 W
39. Típ. eficiencia (a 230 V, 50 Hz, plena carga): 90 %
40. λ (con 230 V, 50 Hz, plena carga): 0,99
41. Típ. consumo de potencia en stand-by: < 0,16 W
42. Corriente de entrada típ. en circuito abierto: 16 mA
43. Típ. potencia de entrada en circuito abierto: 0,42 W
44. Corriente de conexión (punta / permanente): 25,6 A / 147 µs
45. THD (con 230 V, 50 Hz, plena carga): < 6 %
46. Tiempo de arranque (modo CA): < 0,7 s
47. Tiempo de arranque (modo CC): < 0,4 s
48. Tiempo de conmutación (AC/DC): < 0,4 s
49. Tiempo de apagado (con 230 V, 50 Hz, plena carga): < 30 ms
50. Tolerancia de corriente de salida: ± 3 %
51. Pico de corriente de salida máximo (no recurrente): ≤ corriente de salida + 40 %
52. Corriente de salida con ondulación residual de baja frecuencia (< 120 Hz): ± 2 %

Driver LC 50W 100–400mA 140V o4a NFC h16 PRE3

- 53. Salida P_ST_LM (con plena carga): ≤ 1
- 54. Salida SVM (con plena carga): $\leq 0,4$
- 55. Máxima tensión de salida (U-OUT): 250 V
- 56. Gama de regulación: 1 – 100 %
- 57. Resistencia a puntas de tensión (entre L - N): 1 kV
- 58. Resistencia a puntas de tensión (entre L/N - PE): 2 kV
- 59. Puntas de tensión en salida (contra PE): $< 0,5$ kV
- 60. Tipo de protección: IP20
- 61. Vida útil: hasta 100000 h
- 62. Garantía (ver condiciones en www.tridonic.com): 5 Año(s)
- 63. Dimensiones L x An x Al: 360 x 30 x 16,3 mm
- 64. Marcas de prueba: NFC, Short Circuit Proof Base Isolation, 110, EAC, RCM, CE, UKCA, ENEC, RoHs
- 65. Normas: EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, EN 61547, EN 62386-101, EN 62386-102, EN 62386-207 (DALI-2), IEC 15963, conforme EN 50172, conforme EN 60598-2-22